

WIDEX TV-DEX FÜR FERNSEH- UND HI-FI-GENUSS



HAUPTMERKMALE

- Drahtlose Tonübertragung vom Fernsehgerät und anderen Audioquellen (z. B. der Hi-Fi-Anlage) an die Hörsysteme
- Erstklassiger Stereoklang ohne störende Verzerrungen oder Echoeffekte (über WidexLink™ Funktechnologie)
- Stereo- oder Monobetrieb wählbar
- Umgebungsgeräusche auf Knopfdruck ausblendbar (Funktion „HG-Mikro aus“)
- Zwei Audioeingänge
- Audioquelle über TV-Controller aus der Entfernung wählbar
- TV-Basisstation dient als Ladestation
- Bis zu 10 Stunden Übertragung ohne Unterbrechung zwischen Ladevorgängen
- Optional erhältlich: Nackenschlaufe/Antenne zum Umhängen

SPEZIFIKATIONEN FUNK

	TV-Basisstation	TV-Controller	
	Sender	Empfänger	Sender
Frequenzbereich	2,4–2,5 GHz	2,4–2,5 GHz	10,6 MHz (10,2–11,0 MHz)
Funkbandbreite	2 MHz	2 MHz	660 kHz (-15 dB)
Kanalanzahl	17 logische Kanäle	17 logische Kanäle	1 Kanal
Modulation	Gaußsche Frequenzumtastung	Gaußsche Frequenzumtastung	Frequenzumtastung
Sendeausgangsleistung	2,5 mW (≈ +4,0 dBm)	-	13 nW (≈ -48,9 dBm)
Magnetische Feldstärke	-	-	-9 dBµA/m bei 10 m
Reichweite	Bis zu 10 m zum TV-Controller	-	Bis zu 1 m zum Hörsystem
Tastgrad	25 % Zeitduplex (TDD)	25 % Zeitduplex (TDD)	100 % Simplex
Entspricht den folgenden Normen/Zulassungen	<ul style="list-style-type: none"> • EN/IEC 60950-1 • EN 50371 • EN 300 440-2 • EN 301 489-1 • EN 301 489-17 • FCC Abschnitt 15 C • FCC ID: TTY-TV B • CE-Kennzeichnung 	<ul style="list-style-type: none"> • EN/IEC 60950-1 • EN 50371 • EN 300 330-2 • EN 300 440-2 • EN 301 489-1 • EN 301 489-3 • EN 301 489-17 • FCC Abschnitt 15 C • FCC ID: TTY-TV C • CE-Kennzeichnung 	

SPEZIFIKATIONEN AUDIO

Bandbreite	100 Hz–11,2 kHz
Audioeingänge	Zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen, analog, Stereo
Audioeingangsempfindlichkeit	-10 dBV (≈ 316 mV effektiv)
Übertragung	Stereo oder Mono wählbar
Verzögerung	< 10 ms

TV-DEX

PHYSISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

	TV-Basisstation	TV-Controller
Maße	88 x 94 x 24 mm (L x B x H)	81 x 50 x 15 mm (L x B x H)
Gewicht	99 g	59 g
Stromquelle	5 V Gleichstrom, 500 mA	Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V, 4,22 Wh Etwa 1.000 Ladezyklen
Akkulebensdauer	-	Bis zu 10 Stunden zwischen Ladevorgängen
Betriebsdauer	-	4 Stunden (1. Ladevorgang: 8 Stunden)
Ladezeit	-	

ZUBEHÖR

Mini-USB-Netzteil, 5 V Gleichstrom, 500 mA

Längenverstellbares Umhängeband

3,5-mm-Klinken-/3,5-mm-Klinkenkabel

3,5-mm-Klinken-/Phonokabel

Scartadapter

ÜBERSICHT

1. Übertragung ein/aus
2. Lautstärke erhöhen
3. Lautstärke reduzieren
4. HG-Mikro aus

