

TV Connector

Technische Daten

Maße (L x B x H)	63 x 63 x 12 mm
Gewicht	30 g
Farbe	Schwarz
Betriebsbedingungen	0 °C bis 40 °C (+32 °F bis +104 °F). Relative Luftfeuchtigkeit <90 % (nicht-kondensierend)
Transport- und Lagerbedingungen	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis +140 °F). Relative Luftfeuchtigkeit von <90 % über einen längeren Zeitraum

Netzteil

Typ	Gleichspannung, stabilisiert
Ausgangsspannung:	5 V Gleichspannung
Max. Stromstärke:	500 mA
Anschluss	micro-USB
Wichtiger Hinweis	Verwenden Sie nur den Original-Netzstecker von Phonak oder ein USB-Netzteil (5 V Gleichspannung, > 500 mA) das die Normen IEC 60065, IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 erfüllt

Audiodaten

Unterstützte Audioeingänge:	Digital optisch (Toslink) Analog (3,5 mm Klinke)
Audioqualität:	Stereo, 120 Hz bis 7,3 kHz

Funkdaten

Streaming-Technologie	AirStream Technologie
Frequenzbereich	2,4 GHz ISM Band
HF Leistung:	20 mW max. (leitungsgebunden)
Reichweite:	Bis zu 15 m
Max. Anzahl gekoppelter Geräte	Unbegrenzt

Angewandte Standards

Europa	EN 300 328; EN 301 489; IEC/EN 60601-1-2; EN 60950-1; IEC/EN 62479
Kanada	RSS-247; RSS-102
Japan	ARIB-T66
USA	CFR 47, part 15.247; FCC OET Bulletin No.65

Kompatibilitätshinweis

Der TV Connector ist nur mit Phonak Direktstreaming-Hörgeräten kompatibel.
Weitere Informationen finden Sie auf der Phonak Webseite:
www.phonakpro.de/TVconnector

