

Phonak Charger Case Go™

Technische Daten

Maße (L x B x H)	94 x 51 x 62 mm
Gewicht	145 g
Farbe	Champagner
Betriebsbedingungen	5° bis +30° Celsius
Transport- und Lagerbedingungen	-20° bis +60° Celsius
Luftfeuchtigkeit beim Transport	Bis zu 70% (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% bis 70% (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	0% bis 85% (nicht kondensierend)
Luftdruck während des Betriebs	800 hPa bis 1060 hPa
Luftdruck bei Lagerung und Transport	500 hPa bis 1060 hPa
Im Lieferumfang enthaltene Teile	Netzteil USB-C Kabel (nur zum Aufladen)
Externe Schnittstellen	USB-C Anschluss
Batterie	Lithium-Ionen-Akku (integriert)
Ladezeit	3 Stunden
Eingang	Typ: Gleichspannung, stabilisiert 5 V +/- 10% Max. Stromstärke: 1 A

Der Akku kann nicht überladen werden. Er kann während des Ladevorgangs warm werden.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

