

# Phonak

## Charger Combi BTE 2

### Technische Daten

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Maße (L x B x H)                      | 102 x 77 x 49 mm +/- 5%                          |
| Gewicht                               | 83 g +/- 5%                                      |
| Farbe                                 | Champagner                                       |
| Betriebsbedingungen                   | 5° bis +40° Celsius                              |
| Transport- und Lagerbedingungen       | -20° bis +60° Celsius                            |
| Luftfeuchtigkeit beim Transport       | Bis zu 90% (nicht kondensierend)                 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung         | 0% bis 70% (nicht kondensierend)                 |
| Luftfeuchtigkeit während des Betriebs | 0% bis 85% (nicht kondensierend)                 |
| Luftdruck während des Betriebs        | 800 hPa bis 1060 hPa                             |
| Luftdruck bei Lagerung und Transport  | 500 hPa bis 1060 hPa                             |
| Im Lieferumfang enthaltene Teile      | Netzteil<br>Micro-USB-Kabel (nur zum Aufladen)   |
| Externe Schnittstellen                | Micro-USB-Anschluss                              |
| Ladezeit                              | (siehe Gebrauchsanweisung)                       |
| Ladegerät Eingangsspannung            | 5 V Gleichspannung +/-5%,<br>Stromstärke: 300 mA |



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Schweiz  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on