

jazz E-R (E9/E7/E5/E3/E1)


M Receiver

2 cm³-Kuppler-Daten


ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0 : 2022

Ausgangsschalldruckpegel



Akustische Verstärkung



Frequenzbereich <100 Hz - 7000 Hz

Klirrfaktor 500 Hz 1.0% 800 Hz 1.5% 1600 Hz 1.0% 3200 Hz 1.0%

Voraussichtliche Betriebszeit*

18 h

Äquivalente Eigenrauschen 19 dB SPL


P Receiver

2 cm³-Kuppler-Daten


ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0 : 2022

Ausgangsschalldruckpegel



Akustische Verstärkung



Frequenzbereich <100 Hz - 6700 Hz

Klirrfaktor 500 Hz 1.0% 800 Hz 1.0% 1600 Hz 1.0% 3200 Hz 1.0%

Voraussichtliche Betriebszeit*

18 h

Äquivalente Eigenrauschen 19 dB SPL

* Die voraussichtliche Laufzeit des wiederaufladbaren Akkus hängt von den aktiven Funktionen, der Verwendung von kabellosem Zubehör, dem Hörverlust, dem Alter des Akkus und der Geräuschumgebung ab.

Testbedingungen

- Es werden bestimmte Testeinstellungen verwendet. RTS-Anpassung mit Lautstärkeregler
- Das Gerät wird im linearen Modus betrieben
- Niedrige Ausdehnung ist aktiv
- Wurden alle Daten mit einem 5-mm-Schlauch und den HANSATON scout-Messeinstellungen ermittelt
- Die gemäß eines internen Standards bestimmte Latenz des Audiosignals beträgt 6.2 ms

Warnhinweise

Änderungen oder Modifikationen am Hörsystem, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, sind nicht gestattet. Solche Veränderungen können das Ohr oder das Hörsystem beschädigen.

Der entstehende Schalldruckpegel in den Ohren von Kindern kann wesentlich höher sein als bei durchschnittlichen Erwachsenen. Es wird empfohlen die RECD zu messen, um damit die Zielkurve der OSPL90 zu korrigieren.



Sonova AG
Laubisstrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

jazz E-R (E9/E7/E5/E3/E1)


SP Receiver

2 cm³-Kuppler-Daten


ANSI / ASA S.3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0 : 2022

Ausgangsschalldruckpegel



Akustische Verstärkung



Frequenzbereich <100 Hz - 7000 Hz

Klirrfaktor	500 Hz 1.0%	800 Hz 1.0%	1600 Hz 1.0%	3200 Hz 1.0%
-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Voraussichtliche Betriebszeit*

18 h

Äquivalente Eigenrauschen

19 dB SPL


UP Receiver

2 cm³-Kuppler-Daten


ANSI / ASA S.3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0 : 2022

Ausgangsschalldruckpegel



Akustische Verstärkung



Frequenzbereich <100 Hz - 5200 Hz

Klirrfaktor	500 Hz 1.0%	800 Hz 1.0%	1600 Hz 1.0%	3200 Hz 1.0%
-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Voraussichtliche Betriebszeit*

18 h

Äquivalente Eigenrauschen

19 dB SPL

* Die voraussichtliche Laufzeit des wiederaufladbaren Akkus hängt von den aktiven Funktionen, der Verwendung von kabellosem Zubehör, dem Hörverlust, dem Alter des Akkus und der Geräuschumgebung ab.

