

Phonak ChargerGo RIC 1 E

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	79 x 40 x 55 mm +/-5%
Gewicht	68 g +/-10%
Farbe	Graphitgrau
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Temperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit bei Betrieb	0% bis 90% (nicht-kondensierend)
Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung	0% bis 93% (nicht kondensierend)
Luftdruck bei Verwendung, Lagerung und Transport	500 hPa bis 1 060 hPa
Im Lieferumfang enthaltene Teile	Netzteil USB-C-Kabel
Externe Schnittstellen	USB-C-Anschluss
Akku Wiederaufladbarer	Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	Siehe Gebrauchsanweisung
Eingang	Typ: DC, stabilisiert 5 V +/- 5% Max. Strom: 350 mA
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von	380-390 mAh



Der Akku kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät erwärmen.

V1.00/2026-05/jzm © 2026 Sonova AG All rights reserved